

SPADA[®] PVC-Klebeband schraffiert

Produktbeschreibung:

Das Polyvinylchloridband (PVC) hat eine glatte Folienoberfläche und weist eine hohe Klebkraft auf, ist für ein breites Spektrum unterschiedlicher Kartonagen verwendbar und leise abrollend. Weiter ist es für den Einsatz auf Handabrollern als auch in Verpackungsautomaten geeignet.

Anwendungsbereich:

Das PVC-Klebeband eignet sich hervorragend für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.

Technische Daten:

Trägermaterial		PVC Folie
Klebertype		Naturkautschuk
Klebkraft Auf rostfreiem Stahl		2,0 N / cm +/- 0,6
Bruchdehnung		70 %
Reißfestigkeit		Mind. 36 N / cm
Klebebanddicke		52 my (davon 32 my Folienstärke) +/- 10 %
Temperaturbeständigkeit		+ 70 °C

Hinweis:

Die technischen Daten der Klebebänder geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.

Stand 01/2015
Friedrich Schwertfeger GmbH & Co. KG
Dunlopstr. 58
D-33689 Bielefeld