Bodenmarkierungs-Klebeband *SPADA*® AT 8

Produktbeschreibung:

Strapazierfähige, plastifizierte PVC-Folie, beschichtet mit weißem, aggressivem, druckempfindlichem Kleber

Eigenschaften:

- Sehr formanpassungsfähig
- Wasserfest
- Gute Abriebfestigkeit
- UV-beständig
- Sehr aggressiver, nicht-korrosiver Kleber
- Von Hand und maschinell verarbeiten
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Technische Daten:

Banddicke	0,14 mm
Bruchlast	26N/cm
Bruchdehnung	150%
Klebkraft auf Stahl	3,5 N / cm
Klebkraft auf Bandrücken	2,5 N / cm
Wasserextrakt: pH	6,0 bis 8,0
Spez. Elektrische Leitfähigkeit max.	2,5 mS/m
RoHs	Ja
Temperaturbeständigkeit	0°C bis +60°C
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C
Lagertemperatur	+12°C bis +25°C

Hinweis:
Die technischen Daten der Klebebänder geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.

Stand05/2008
Friedrich Schwertfeger GmbH & Co. KG
Dunlopstr. 58
D-33689 Bielefeld